
LAN 1
LAN 2
LAN 4
COM 1
USB 3.0
USB 3.0
LAN 3
HDMI
HDD

		Intel LGA1151 6/8/9 i3/i5/i7/i9 CPU, TDP 65W
		Z390
	BIOS	AMI UEFI/Legacy BIOS
		2xDDR4 2133/2400/2666 MHz SO-DIMM up to 64GB
		Win7/Win10/Linux
I/O	USB	4xUSB3.0, 1xUSB2.0 Type A(for)
	COM	2 : RS232/422/485(DB9),
	LED	1xPower, 1xHDD
	PCIe/M.2/Mini-PCIe	1xMini-PCIe SIM 4G/5G)
	Graphics Processor	Intel CPU (CPU)
	Interface	VGA+HDMI
	SATA/M.2/mSATA	1xmSATA, 1xM.2 2280 NVMe SSD
	LAN IC	4xi210AT(GbE), 1xX710-AT2(10GbE)
	Interface	6xRJ45
	Power Input	12V~24V, DC in
	Power Interface	2Pin
	Watchdog Timer	1 to 255 sec./min. per step
	Dimensions	82mm(W)×200mm(H)×150mm(D)
	Mounting	/
	Operating Temp.	-10~50
	Storage Temp.	-40~85
	Humidity	95%@40°C(non-condensing)
	Shock	With SSD: 15G, IEC 60068-2-27, half sine, 11ms duration
	Vibration	With SSD:2Grms, IEC 60068-2-64, random 5~500Hz 1 hr/axis

	ب ח ق ز u ،	

所有产品规格如有更改，不